

## FICHA TÉCNICA – CINE PROFESIONAL BÁSICO

5 AÑOS DE GARANTÍA

### Descripción del Producto

Película profesional que ofrece soluciones asequibles sin comprometer el rendimiento. Ideal para cualquiera busca el equilibrio entre estética y funcionalidad, protege la tapicería y acabados del vehículo contra los daños causados por los rayos UV. Con excelente relación calidad-precio.

### Características del producto

#### Composición

- Película de poliéster;
- Adhesivo acrílico sensible a la presión;
- Recubrimiento resistente a rayones y abrasión.

### Beneficios

- Excelente relación costo-beneficio;
- Bloquea hasta el 99% de los rayos UV;
- 5 años de garantía;

### Aplicación recomendada:

Vehículos de uso diario, turismos y flotas que buscan estética y fiabilidad.

### Beneficios adicionales:

- Comodidad óptica
- protección UV;
- Mayor privacidad;

### Características técnicas

| Propiedad                             | Especificación |           |           |           |           |
|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       | 05%            | 20%       | 35%       | 50%       | 70%       |
| Transmitancia de luz visible (TLV)    | 05%            | 20%       | 35%       | 50%       | 70%       |
| Espesor                               | 1,5 mil        | 1,5 mil   | 1,5 mil   | 1,5 mil   | 1,5 mil   |
| TSER – Rechazo Total de Energía Solar | 32%            | 29%       | 25%       | 18%       | 11%       |
| IR – Rechazo de infrarrojos           | 13%            | 13%       | 12%       | 12%       | 11%       |
| Construcción                          | 2 ply          | 2 ply     | 2 ply     | 2 ply     | 2 ply     |
| Bloqueo UV                            | Hasta 99%      | Hasta 99% | Hasta 99% | Hasta 99% | Hasta 99% |
| Garantizar                            | 5 años         | 5 años    | 5 años    | 5 años    | 5 años    |

### **Instalación: pautas generales**

Para garantizar el mejor rendimiento, se recomienda la instalación profesional.

#### **Pasos esenciales**

- Rigurosa limpieza interna y externa del vidrio;
- Corte preciso de la película siguiendo las curvas del vidrio;
- Uso de solución de aplicación adecuada;
- Aplicación con espátulas técnicas para eliminar agua;
- Ajuste térmico (cuando sea necesario) para dar forma a la película.

#### **Dicas**

- Utilice una solución deslizante adecuada;
- Nunca aplicar sobre superficies contaminadas con silicona;
- Los cortes incorrectos perjudican el agarre;
- Empiece siempre a espátular desde arriba hacia la base.

#### **Almacenamiento de productos**

- Almacenar en un lugar limpio y seco;
- Proteger de la luz solar directa;
- Temperatura inferior a 38°C.
- 

#### **Garantía World Film – Condiciones Generales**

La garantía cubre:

- Desapego;
- Delaminación;
- Mantenimiento de propiedades ópticas y solares durante el periodo establecido.

La garantía no cubre:

- Instalación inadecuada;
- Mal uso o daño accidental;
- Aplicación sobre superficies no recomendadas;
- Incumplimiento de la legislación vigente;
- Uso de productos químicos agresivos.

Cuidados después de la instalación

- No limpiar durante 48 horas;
- No utilice cepillos, esponjas abrasivas ni disolventes;
- Limpiar siempre con jabón neutro y un paño suave;
- Evite pegatinas, ventosas y objetos sobre la película.

#### **Notas importantes**

Antes de la aplicación, asegúrese de que el producto sirva para el propósito previsto. Uso correcto y La instalación profesional es esencial para garantizar el pleno rendimiento y la validez de la garantía. World Film se compromete a ofrecer productos y soporte técnico de alta calidad. especializado para todos sus socios y clientes.

## FICHA TÉCNICA – PELÍCULA TINTE BÁSICA

3 AÑOS DE GARANTÍA

### Descripción del Producto

Película fabricada con chorro de tinta sobre el pegamento, su capacidad para bloquear los rayos UV protege tapizados y acabados, evitando la decoloración y el envejecimiento prematuro. Ideal para cualquiera. Quiere calidad, eficiencia y estética a un precio asequible.

### Características del producto

#### Composición

- Película de poliéster;
- Adhesivo acrílico sensible a la presión;
- Recubrimiento resistente a rayones y abrasión.

### Beneficios

- Excelente relación costo-beneficio;
- Bloquea hasta el 99% de los rayos UV;
- garantía de 3 años;

### Aplicación recomendada:

Vehículos de uso diario, turismos y flotas que buscan estética y fiabilidad.

### Beneficios adicionales:

- Confort óptico;
- protección UV;
- Mayor privacidad;

### Características técnicas

| Propiedad                             | Especificación |           |           |           |           |
|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       | 05%            | 20%       | 35%       | 50%       | 70%       |
| Transmitancia de luz visible (TLV)    | 05%            | 20%       | 35%       | 50%       | 70%       |
| Espesor                               | 1,5 mil        | 1,5 mil   | 1,5 mil   | 1,5 mil   | 1,5 mil   |
| TSER – Rechazo Total de Energía Solar | 32%            | 29%       | 25%       | 18%       | 11%       |
| IR – Rechazo de infrarrojos           | 11%            | 10%       | 10%       | 10%       | 10%       |
| Construcción                          | 2 ply          | 2 ply     | 2 ply     | 2 ply     | 2 ply     |
| Bloqueo UV                            | Hasta 99%      | Hasta 99% | Hasta 99% | Hasta 99% | Hasta 99% |
| Garantizar                            | 3 años         | 3 años    | 3 años    | 3 años    | 3 años    |

### **Instalación: pautas generales**

Para garantizar el mejor rendimiento, se recomienda la instalación profesional.

#### **Pasos esenciales**

- Rigurosa limpieza interna y externa del vidrio;
- Corte preciso de la película siguiendo las curvas del vidrio;
- Uso de solución de aplicación adecuada;
- Aplicación con espátulas técnicas para eliminar agua;
- Ajuste térmico (cuando sea necesario) para dar forma a la película.

#### **Dicas**

- Utilice una solución deslizante adecuada;
- Nunca aplicar sobre superficies contaminadas con silicona;
- Los cortes incorrectos perjudican el agarre;
- Empiece siempre a espátular desde arriba hacia la base.

#### **Almacenamiento de productos**

- Almacenar en un lugar limpio y seco;
- Proteger de la luz solar directa;
- Temperatura inferior a 38°C.
- 

#### **Garantía World Film – Condiciones Generales**

La garantía cubre:

- Desapego;
- Delaminación;
- Mantenimiento de propiedades ópticas y solares durante el periodo establecido.

La garantía no cubre:

- Instalación inadecuada;
- Mal uso o daño accidental;
- Aplicación sobre superficies no recomendadas;
- Incumplimiento de la legislación vigente;
- Uso de productos químicos agresivos.

Cuidados después de la instalación

- No limpiar durante 48 horas;
- No utilice cepillos, esponjas abrasivas ni disolventes;
- Limpiar siempre con jabón neutro y un paño suave;
- Evite pegatinas, ventosas y objetos sobre la película.

#### **Notas importantes**

Antes de la aplicación, asegúrese de que el producto sirva para el propósito previsto. Uso correcto y La instalación profesional es esencial para garantizar el pleno rendimiento y la validez de la garantía. World Film se compromete a ofrecer productos y soporte técnico de alta calidad. especializado para todos sus socios y clientes.