

FICHA TÉCNICA – PELÍCULA DE ESPEJO DE LÍNEA REFLECTANTE

5 AÑOS DE GARANTÍA

Descripción del Producto

Las películas de espejo se fabrican con capas metalizadas de alto rendimiento, ofreciendo Alto rechazo solar, control de luz y estética espejada para privacidad y reducción térmico. Una línea de películas arquitectónicas diseñadas para ofrecer la máxima protección solar. eficiente, alto confort térmico y excelente estética. La tecnología utilizada ofrece calidad óptica, Bloqueo de rayos UV y privacidad, manteniendo el interior más protegido y agradable. Recomendado para cualquiera Se busca rendimiento, durabilidad, confort térmico y calidad visual superior.

Características del producto

Composición

- Película de poliéster y metal en la composición;
- Adhesivo acrílico sensible a la presión;
- Recubrimiento resistente a rayones y abrasión.

Beneficios

- Excelente desempeño;
- Aspecto moderno y elegante;
- Excelente rechazo térmico;
- Alta durabilidad;
- Bloquea hasta el 99% de los rayos UV;
- garantía de 10 años;

Aplicación recomendada:

Fachadas comerciales y corporativas, ambientes con fuerte incidencia solar, salas de reuniones, recepciones y vitrinas.

Beneficios adicionales:

- Alta reducción de calor
- Privacidad durante el día
- Aspecto de espejo moderno
- Alarga la vida de muebles e interiores.
- Reduce el uso del aire acondicionado.

Características técnicas

Propiedad	Especificación					
	PLATA/BK		PLATA/GRAFITO		PLATA/PLATA	
Transmitancia de luz visible (TLV)	05%	15%	05%	20%	05%	15%
Espesor	2.0 mil	2.0 mil	2.0 mil	2.0 mil	2.0 mil	2.0 mil
TSER – Rechazo Total de Energía Solar	68%	68%	67%	69%	74%	71%
IR – Rechazo de infrarrojos	71%	81%	82%	68%	93%	85%
Construcción	2 ply	2 ply	2 ply	2 ply	2 ply	2 ply
Bloqueo UV	Hasta 99%	Hasta 99%	Hasta 99%	Hasta 99%	Hasta 99%	Hasta 99%
Garantizar	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años

Propiedad	Especificación	
	PLATA EX 4070 IR	PLATA EX 2590 IR
Transmitancia de luz visible (TLV)	40%	25%
Espesor	2.0 mil	2.0 mil
TSER – Rechazo Total de Energía Solar	53%	66%
IR – Rechazo de infrarrojos	70%	90%
Construcción	2 ply	2 ply
Bloqueo UV	Hasta 99%	Hasta 99%
Garantizar	5 años	5 años

Instalación: pautas generales

Para garantizar el mejor rendimiento, se recomienda la instalación profesional.

Pasos esenciales

- Rigurosa limpieza interna y externa del vidrio;
- Corte preciso de la película siguiendo las curvas del vidrio;
- Uso de solución de aplicación adecuada;
- Aplicación con espátulas técnicas para eliminar agua;
- Ajuste térmico (cuando sea necesario) para dar forma a la película.

Dicas

- Utilice una solución deslizante adecuada;
- Nunca aplicar sobre superficies contaminadas con silicona;
- Los cortes incorrectos perjudican el agarre;
- Empiece siempre a espatular desde arriba hacia la base.

Almacenamiento de productos

- Almacenar en un lugar limpio y seco;
- Proteger de la luz solar directa;
- Temperatura inferior a 38°C.
-

Garantía World Film – Condiciones Generales

La garantía cubre:

- Desapego;
- Delaminación;
- Mantenimiento de propiedades ópticas y solares durante el periodo establecido.

La garantía no cubre:

- Instalación inadecuada;
- Mal uso o daño accidental;
- Aplicación sobre superficies no recomendadas;
- Incumplimiento de la legislación vigente;
- Uso de productos químicos agresivos.

Cuidados después de la instalación

- No limpiar durante 48 horas;
- No utilice cepillos, esponjas abrasivas ni disolventes;
- Limpiar siempre con jabón neutro y un paño suave;
- Evite pegatinas, ventosas y objetos sobre la película.

Notas importantes

Antes de la aplicación, asegúrese de que el producto sirva para el propósito previsto. Uso correcto y La instalación profesional es esencial para garantizar el pleno rendimiento y la validez de la garantía. World Film se compromete a ofrecer productos y soporte técnico de alta calidad. especializado para todos sus socios y clientes.